

## クロム・アルミニウム・ジルコニウム複合金属なめし剤

Cat. No. CEGZ-6338

Lot. No. (See product label)

### はじめに

□明 皮革のなめしおよび再なめし用途に供する、クロム、アルミニウムおよびジルコニウム成分を含有する多金属配位なめし粉末。

用途 各種皮革の初期なめしおよび再なめしに適しており、特に中～高級衣料用皮革およびソフトレザーに最適です。

### 製品情報

外□ オリーブグリーン色の粉末。

形態 粉末

組成 塩基性硫酸クロム、硫酸アルミニウム、硫酸ジルコニウム。

品質 酸化クロム (Cr2O3) : 12%以上 Cr6+含有量: 2.0 mg/kg以下 総酸化物: 25%以上  
pH (10%溶液) : 3±1

使い方 主クロム鞣し: 通常、原皮重量に□して6～8%。再鞣し: 通常、シェーブ後ウェットブルー重量に□して3～5%。

### 使用法とパッケージング

包装 ポリエチレンフィルム製ライナー付き25 kgクラフト紙袋。

### 保管・発送情報

保存方法 涼しく乾燥した場所に保管してください。有効期間: 2年。

輸送条件 非危険物のため、一般貨物として輸送可能です。