Creative Enzymes®

標準コンクリートポンプ送用混和剤

Cat. No. CEGZ-6378

Lot. No. (See product label)

はじめに

明	ナフタレン系高性能減水剤を基剤とし、スランプ保持、AE（空気連行）、強度進および保水成分を組み合わせて配合した複合型コンクリート送用混和剤。
用途	レディーミクストコンクリートの長距離輸送および現場送向けに設計されており、特に中・低強度コンクリートならびに概ねC40程度までの配合に適用可能です。

製品情報

外	褐色の液体。
形態	液体
組成	スランプ保持剤、空気連行剤、強度進剤および保水剤を配合したナフタレン系高性能減水剤。
品質	密度：1.10～1.16 pH：7～9
使い方	通常の添加量範：1.5～2.5%。標準添加量：2.0%。最適添加量は試験により決定すること。初回使用時またはセメント種類を更する場合は、適合性試験を実施すること。減水率は、セメント系材料総量を基準として算出すること。練混ぜ時に添加する場合は、練混ぜ時間を少なくとも30秒延長すること。なお、本製品は練混ぜ水投入後に一括添加することも可能である。

使用法とパッケージング

包装	ドラム、タンクローリー、またはバルク供給。

保管・発送情報

保存方法	0℃を超える温度で、未開封の元の包装のまま保管してください。有効期間：6か月。
輸送条件	ドラム缶、タンクローリー、またはバルクコンテナで輸送し、降雨および水濡れから保護すること。