Creative Enzymes®

高密度コンクリート用□送混和剤

Cat. No. CEGZ-6379

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	ナフタレン系高性能減水剤システムを基盤とし、スランプ保持成分および補助成分を配合した高密度複合型コンクリート□送用混和剤。
用途	中距離～長距離輸送および現場□送に適したレディーミクストコンクリート用として設計されており、中強度～高強度コンクリートならびに概ねC45相当までの配合に□□します。

製品情報

外□	褐色液体。
形態	液体
組成	スランプ保持剤、空気連行剤、強度□進剤および保水剤を配合したナフタレン系高性能減水剤。
品質	密度：1.16～1.23 pH：7～9
使い方	通常の添加量範□：1.5～2.5%；標準添加量：2.0%。添加量は試験により決定する。初回使用時またはセメント種類を□更する場合は、適合性試験を実施する。減水率はセメント系材料総量を基準に算出し、添加後のコンクリート練混ぜ時間を少なくとも30秒延長する。

使用法とパッケージング

包装	ドラム、タンクローリー、またはバルク供給。

保管・発送情報

保存方法	0℃を超える温度で、未開封の元の密封包装のまま保管してください。有効期間：6か月。
輸送条件	ドラム缶、タンクローリー、またはバルクコンテナで輸送し、降雨および水濡れから保護すること。