

粉末高性能減水剤

Cat. No. CEGZ-6380

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 強化成分を含有し、主としてナトリウムβ-ナフタレンスルホン酸-ホルムアルデヒド縮合物を基材とする粉末状の高性能コンクリート減水剤。

用途 道路、橋梁、トンネル、港湾、産業・土木建設用途に適しており、一般的なセメント系システムを用いた複数のコンクリート強度等級に□□します。

製品情報

外形 褐色粉末。

形態 粉末

組成 強化成分を含有するβ-ナフタレンスルホン酸ナトリウム-ホルムアルデヒド縮合物。

品質 セメントペーストの流動性: 220 mm以上。硫酸ナトリウム: 20%以下。pH: 7~9。

使い方 添加量: 0.5~1.5% (推奨: 0.75~1.0%)。減水率: 14~25%。代表的な強度□進率: 材齢1日 60~80%、材齢3日 40~60%、材齢28日 20~40%。同等のスランプおよび強度条件下では、セメント使用量を約10~20%低減できる場合があります。初回使用時またはセメント種類□更時には、試験練りを実施してください。添加後は、練混ぜ時間を少なくとも30秒延長してください。

使用法とパッケージング

包装 プラスチックライナー付き織布袋入り粉末。

保管・発送情報

保存方法 乾燥状態で保管してください。乾燥条件下での有効期間: 2年。使用期限後は、試験により適合性が確認された場合にのみ使用してください。

輸送条件 乾燥した袋詰め状態で輸送し、湿気から保護すること。