Creative Enzymes®

粉末高性能減水剤

Cat. No. CEGZ-6380

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	強化成分を含有し、主としてナトリウムβ-ナフタレンスルホン酸–ホルムアルデヒド縮合物を基材とする粉末状の高性能コンクリート減水剤。
用途	道路、橋梁、トンネル、港湾、産業・土木建設用途に適しており、一般的なセメント系システムを用いた複数のコンクリート強度等級に□□します。

製品情報

外□	褐色粉末。
形態	粉末
組成	強化成分を含有するβ-ナフタレンスルホン酸ナトリウムーホルムアルデヒド縮合物。
品質	セメントペーストの流動性：220 mm以上。 硫酸ナトリウム：20%以下。 pH：7〜9。
使い方	添加量：0.5〜1.5%（推□：0.75〜1.0%）。減水率：14〜25%。代表的な強度□進率：材齢1日 60〜80%、材齢3日 40〜60%、材齢28日 20〜40%。同等のスランプおよび強度条件下では、セメント使用量を約10〜20%低減できる場合があります。初回使用時またはセメント種類□更時には、試験練りを実施してください。添加後は、練混ぜ時間を少なくとも30秒延長してください。

使用法とパッケージング

包装	プラスチックライナー付き織布袋入り粉末。

保管・発送情報

保存方法	乾燥状態で保管してください。乾燥条件下での有効期間：2年。使用期限後は、試験により適合性が確認された場合にのみ使用してください。
輸送条件	乾燥した袋詰め状態で輸送し、湿気から保護すること。